












Описание

- Беспроводная ручка Aperio®, которая может быть интегрирована в любую систему контроля доступа по протоколу AADP или через Aperio Wiegand Hub, Aperio RS485 Hub, Aperio IP Hub
- Может использоваться со всеми европейскими замками - в деревянных, стальных профильных дверях
- Главная электроника (RFID + радио) снаружи - защищенная электроника внутри
- Внешняя ручка вращается свободно - внутренняя ручка всегда включена
- Запись до 10 карт доступа, которые могут быть сохранены для аварийного доступа в случае сбоя или отсутствия связи с контролем доступа или хабом
- Светодиод для визуализации состояния

Комплектация поставки

- 1 накладка с батареей (литий CR123A) и инструкции по установке
- Винты, шаблон врезки и инструмент (для прокладки кабелей)

Технические характеристики

	Аутентификация	Трехуровневая - только код, только карта, комбинация карта + код
	Код Сертификаты	от 4х до 8и цифр CE
	Размеры	312 x 41 x 10/20 мм (В x Ш x Г)
	Версия	внутренние и наружные двери до 2 класса
	Вид ручки	L-форма, U-форма
	Обработка	Нержавеющая сталь обработанная шеткой
	Межосевое расстояние	72 мм, 92 мм; Шток 8 мм, 9 мм, 10 мм
	Толщина полотна	от 40 до 100 мм, с шагом 10 мм
	Бэксет	> 40 мм
	Питание	1 x Lithium CR123A
	Срок службы Радио стандарт	30 открываний в день, в течении 49 мес. IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Шифрование (радиосвязь)	AES 128 бит
	Расстояние между фурнитурой и коммуникационным узлом	до 25 м в зависимости от типа здания
	Класс защиты	IP 52
	Рабочий диапазон температур	от 0°C до 60°C
	Влажность	< 85% (без образования конденсата)
	Статус	светодиод (красный/зеленый/оранжевый)
	Технология RFID	Высокочастотность: iCLASS®/ISO 14443B; MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1&EV2;
	RFID считывание	Legic: LEGIC® (Advant, Prime, ISO/IEC14443 UID, ISO/IEC15693 UID); Optional MIFARE® Support
	RFID дальность считывания	Идентификатор/сектор/блок/приложение/файл/LEGIC® < 4 см
	Интерфейсы связи	Micro USB порт для загрузки обновлений и резервного питания

ABLOY

ООО «АБЛОЙ»
115114, г. Москва
Дербеневская ул. д. 20 стр. 1Б
Россия
Тел. +7 495 937 50 90
Эл. почта: info@abloy.ru